

Fascicul de fotoni PK52

Proiector 4K UHD pentru divertisment la domiciliu



Bucurați-vă de imagini luminoase 4K UHD în spațiile de zi cu zi. Cu 3.500 de lumini, suport HDR, tehnologie PureEngine și un laser de lungă durată, PK52 oferă culori vibrante și performanțe fluide într-un design compact și ușor de configurat.

Urmărește în 4K. Vezi cum filmele și emisiunile tale preferate ies în evidență cu detalii mai clare și imagini mai clare - vizionarea de zi cu zi pare pur și simplu mai vie.

- Optoma PureEngine îmbunătățește fiecare scenă cu PureDetail pentru texturi mai clare, PureContrast pentru negru mai intens și zone luminoase mai luminoase, PureMotion pentru acțiune fluidă și culori vii pe tot parcursul imaginii.
- Experimentați filmele așa cum le-a dori regizorul — un singur clic restabilește rata de cadre, culoarea și raportul de aspect originale pentru o vizionare cinematografică autentică.



Specificații

Afișaj/Imagine

Tehnologie	DLP™
Rezoluție	4K UHD (3840x2160)
Luminozitate	3.500 lumeni
Raport de contrast	1.000.000:1
Raport de aspect nativ	16:9
Raport de aspect - compatibil	4:3, 16:9, 16:10
Corecție trapezoidală - orizontală	+ /-30°
Corecție trapezoidală - rată de scanare orizontală verticală	+ /-30°
Rată de scanare verticală	15~255 kHz
Uniformitate	25~120Hz
Dimensiunea ecranului	80%
Gamă de culori	Diagonală 28" ~ 300" (cursă mecanism, optimizată la 82")
	Rec.709



Sursă de lumină

Tipul sursei de lumină	Fosfor laser
Durata de viață a sursei de lumină	30.000 de ore (mod Eco)

Optic

Raport de aruncare	1,21 ~ 1,59
Distanța de proiecție	1000 mm ~ 8000 mm (28" ~ 300")
Zoom	1,3x
Tip de zoom	Manual
Distanța focală	12,81 mm ~ 16,74 mm
Offset nativ	105%±3%

Conectivitate

Intrări	2 x HDMI 2.0 (unul acceptă ieșire ARC), 1 x
Rezultate	alimentare USB-A 1.5A, 1 x ieșire audio 3.5mm, 1 x
Controla	RS232, 1 x declanșator 12V

General

Nivel de zgomot (mod eco) Nivel de zgomot (mod luminos)	28 dB 33 dB
Compatibilitate PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilitate 2D	480i/p, 576i/p, 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 1080p (24/30/50/60/120Hz), 2160p (24/30/50/60Hz)
Securitate	Bară de securitate, Încuietoare Kensington, Interfață protejată prin parolă
Limbi OSD / afișare	27 de limbi: arabă, cehă, daneză, olandeză, engleză, farsi, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, coreeană, norvegiană, poloneză, portugheză, română, rusă, chineză simplificată, spaniolă, suedeză, thailandeză, chineză tradițională, turcă, vietnameză
Funcționare 24/7	Da
Funcționare la 360°	Da
Condiții de funcționare	Temperatură maximă (în funcționare): 0 ~ 40°C; Toleranță +/- 2°C, Altitudine maximă (în funcționare): 10.000 ft., pentru 0°C~30°C, Umiditate maximă (în funcționare): 80% RH, fără condens
Telecomandă	Telecomandă cu iluminare din spate
Număr de difuzoare și wați per difuzor	1 x 15W
În cutie	Cablu de alimentare CA Telecomandă

Specificații

Rețele

Control LAN	N / A
-------------	-------

Putere

Alimentare electrică	CA 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Consum de energie (în așteptare)	0,5 W
Consum de energie (eco mod)	85 W (tipic), 98 W (max) la 110 V CA 83 W (tipic), 96 W (max) la 220 V CA
Consum de energie (mod luminos)	150 W (tipic), 173 W (max) la 110 V CA 148 W (tipic), 170 W (max) la 220 V CA

Greutate și dimensiuni

Dimensiuni (L x A x Î)	Fără picioare: 274 mm x 215,5 mm x 101 mm / 10,8" x 8,5" x 4,0" Cu picioare: 274 mm x 215,5 mm x 114 mm / 10,8" x 8,5" x 4,5"
Greutate brută	4,5 kg ± 0,2 kg / 9,92 lbs ± 0,44 lbs
Greutate netă	3,4 kg ± 0,2 kg / 7,50 lbs ± 0,44 lbs