

EB-L890U



Proiector compact, axat pe durabilitate, care oferă flexibilitate de instalare și utilizare la prețuri accesibile

EB-L890U oferă 8.000 de lumini, rezoluție WUXGA, HDR și caracteristici avansate de instalare. Acesta furnizează până la 30.000 de ore de proiecție fără întreținere în modul ecologic. Disponând de o lentilă centrală fixă cu deplasare manuală a lentilei, zoom 1,6x și difuzoare de 10 W, este ideal pentru aplicații profesionale și oferă opțiuni flexibile de control prin HDBaseT, LAN și wireless.

Imagini puternice, vibrante, pentru orice spațiu

EB-L890U oferă o luminozitate de 8.000 de lumini și rezoluție WUXGA cu tehnologie 3LCD, asigurând imagini clare și vibrante. Deplasarea precisă a lentilei și difuzoarele de 10 W integrate sporesc performanța, în timp ce cadrul alb compact permite o instalare ușoară și o funcționare silențioasă. Ideal pentru săli de curs, amfiteatre, spații de formare și alte medii profesionale, acesta funcționează excepțional chiar și în spații puternic iluminate.

Ușor de configurat, impact mare

Cu opțiuni flexibile de instalare, inclusiv un raport distanță de proiecție standard de 1,35 - 2,2:1 și zoom optic 1,6x, EB-L890U poate proiecta imagini de până la 500 inchi. Corecția geometrică avansată și camera opțională ELPEC01, combinate cu instrumentul profesional Proiector Epson, permit configurarea și calibrarea rapidă și simplă, simplificând instalarea avansată pentru orice spațiu.

Control inteligent pentru o experiență perfectă

EB-L890U îmbunătățește ușurința de utilizare cu NFC pentru rulări ușoare la scară largă utilizând Epson Projector Config Tool. Meniul său OSD ușor de utilizat simplifică navigarea, în timp ce monitorizarea în cloud Epson EPMC permite gestionarea de la distanță fără efort. Fiind complet compatibil cu Crestron XiO Cloud, acesta oferă control centralizat. Actualizările OTA de firmware asigură că proiectorul rămâne actualizat, îmbunătățind performanța pentru o experiență perfectă.

Fiabilitate de marcă dovedită

Proiectat pentru performanțe de lungă durată, EB-L890U dispune de tehnologie laser fără întreținere, susținută de o garanție de 3 ani. Minimizați nevoile de întreținere, reduceți timpul de inactivitate și oferiți liniște sufletească cu renumitul suport post-vânzare Epson.

Design ecologic

Construite cu gândul la sustenabilitate, proiectoarele noastre sunt fabricate folosind 100% energie electrică regenerabilă² și sunt ambalate în carton 100% reciclabil. Asigurați întreținere și consum de energie reduse și beneficiați de servicii de reciclare la sfârșitul ciclului de viață și de recuperare a energiei în toată Europa.

Redați și partajați cu ușurință

Datorită conectivității Apple AirPlay 2 și Miracast¹, partajarea conținutului este rapidă și simplă, utilizatorii putând transmite wireless în oglindă imaginile de pe ecranele dispozitivelor lor pe display pentru o colaborare fără probleme. Portul USB-A permite, de asemenea, streaming fără a fi nevoie de PC, iar opțiunile suplimentare, precum HDBaseT și HDMI daisy-chaining, sporesc și mai mult flexibilitatea.

FIȘĂ TEHNICĂ



CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Display excepțional de 8.000 de lumini, cu rezoluție WUXGA**
Ideal pentru săli de ședințe, săli de curs și multe altele. Acest proiector laser compact, economic, oferă performanțe de înaltă calitate în orice mediu.
- **Design compact cu imagini scalabile de până la 500"**
Designul ușor simplifică transportarea și instalarea, oferind în același timp imagini scalabile de până la 500" pentru flexibilitate maximă.
- **Instalare flexibilă, fără efort**
Cu un display central fix al lentilei, o deplasare largă a lentilei și caracteristici avansate, configurarea este ușoară și adaptabilă la orice mediu.
- **Funcționare silențioasă**
Bucurați-vă de un display de înaltă performanță cu un nivel redus de zgomot de 26 dB în modul ecologic, asigurând un mediu liniștit și concentrat pentru prezentări și ședințe.
- **Luarea de decizie sustenabilă cu Epson**
Este fabricat din 19% materiale plastice reciclate, are un consum de energie redus, dispune de ambalaje cu dimensiuni reduse și asigură o durată de utilizare de până la 30.000 de ore în modul ecologic (20.000 de ore în modul normal).

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Sistem de proiecție	Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD	0,67 inchi cu C2 Fine

IMAGINE

Luminozitate color	8.000 Lumen - 5.600 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă	8.000 Lumen - 5.600 Lumen (economic) In accordance with ISO 21118:2020
Rezoluție	WUXGA
Raport de aspect	16:10
Raport contrast	Over 5.000.000 : 1
Sursa de lumină	Laser
Sursa de lumină	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Corecție Keystone	Manual vertical: ±30 °, Manual orizontal ±30 °
Modificare video	10 Bits
Reproducerea culorilor	până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ

Raport proiecție	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Obiectiv	Optic
Lens Shift	Manual - Vertical ±50 %, orizontal ±20 %
Dimensiuni proiecție	50 inci - 500 inci
Unghi larg distanță proiecție	1,4 m - 14,8 m
Distanță proiecție tele	2,4 m - 23,8 m
Distanță de proiecție Wide/Tele	1,44 m - 23,84 m
Numărul F al lentilei de proiecție	1,5 - 1,7
Distanță focală	20 mm - 31,8 mm
Focus	Manual

CONECTIVITATE

Conexiuni	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Tip B (numai pentru service), RS-232C, Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, Ieșire HDMI, HDBaseT, Miracast, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Comunicare în câmp apropiat (NFC), Apple AirPlay 2
Conexiune smartphone	Ad-hoc/Infrastructură
Protocol de rețea	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

CARACTERISTICI AVANSATE

Securitate	Protecție Kensington, Blocaj panou de comandă, Lacăt, Orificiu pentru cablul de securitate, Blocare unitate LAN wireless, Protecție prin parolă
Moduri color 2D	Dinamic, Natural, Cinema, Prezentare, DICOM SIM
Caracteristici	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Pornire automată, Difuzor integrat, Siglă personalizată utilizator, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Edge Blending, Ecranul de acasă, Vizualizator JPEG, Proiectare în rețea, Funcție de copiere OSD, Fără PC, Point correction, Quick Corner, Funcție de programare, Screen Mirroring/Duplicarea ecranului, Funcție ecran partajat, Ultra-wide display (16:6), Control web, Telecomandă web, Posibilitate de conectare în rețea LAN wireless, Aplicația iProjection
Mod color	Cinematograf, Dinamic, Natural, Prezentare, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Detectarea dispozitivelor AMX

EB-L890U

VOLUM DE LIVRAT

- Aparat principal
- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii
- User guide
- Certificat de garanție
- Ghid de pornire rapidă

SPECIFICAȚII PRODUS

GENERAL

Power consumption	388 Wați (Normal On-Mode), 266 Wați (Eco On-Mode), 450 Wați (Normal Peak-mode), 330 Wați (Eco Peak-Mode), 0,4 Wați (Energy saving standby)
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	440 x 340 x 138 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	8,5 kg
Nivel de zgomot	Normal:36 dB (A) - Economic:26 dB (A)
Temperatură	Depozitare -10° C - 60° C
Umiditate a aerului	Funcționare 20% - 80%, Depozitare 10% - 90%
Opțiuni	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Cameră pentru documente, Difuzor extern, Transmițător HDBaseT, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Tip încăpere/utilizare	Sală de conferințe, Sală de conferințe mare/amfiteatru, Sală de conferințe/Sală de clasă, Mapare proiectii, Închiriere/evenimente, Semnalistică/retail, Atracții pentru vizitatori
Poziționare	Montare pe tavan, Desktop
Color	Alb
Certificat TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ALTELE

Garanție	36 Luni Retur în service Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

EB-L890U

VOLUM DE LIVRAT

- Aparat principal
- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii
- User guide
- Certificat de garanție
- Ghid de pornire rapidă

ACCESORII OPȚIONALE

EB-L890U

- Cable Cover - ELPC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- ELPS02
V12H467040

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	V11HB27040
Cod de bare	8715946737959
Țară de origine	Filipine

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080



Epson Europe BV, Romania Branch
AFI TECH PARK 1
29A Tudor Vladimirescu, 4th floor
050881, district 5, Bucharest, Romania

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

1. Apple și AirPlay sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. și în alte țări și regiuni.
2. Epson a obținut 100% energie electrică regenerabilă în toate unitățile deținute de grupul Epson din întreaga lume.

EPSON[®]