

# EB-L530U



Proiectorul laser EB-L530U cu lentilă fixă oferă 5.200 de lumeni și este ideal pentru educație, corporații, retail și atracții turistice.

Acest proiector laser a fost conceput pentru a oferi afișaje vibrante, de mari dimensiuni. Cu EB-L530U, veți beneficia de o soluție de afișare laser cu costuri reduse și cu luminozitate ridicată, care vă permite să uitați de înlocuirea lămpilor și de problemele legate de panourile plate, inflexibile și perimate. În calitate de lider în Tehnologia 3LCD, Epson continuă să îmbunătățească luminozitatea pe care o oferă proiectoarele laser, cu soluții de afișare chiar mai mici și mai compacte. EB-L530U oferă aplicații de afișare mai eficiente, mai practice și mai creative pentru mai multe domenii.

## Experimentați afișaje mai luminoase și mai îndrăznețe

EB-L530U produce afișaje mai captivante și mai impresionante, chiar și în medii puternic luminate. Modelul oferă o luminozitate impresionantă de 5.200 de lumeni și rezoluție Full HD WUXGA la un preț accesibil. Aceasta înseamnă că utilizatorii pot face upgrade la performanțele și fiabilitatea proiectoarelor laser, cu un consum de energie redus. Proiectorul este, de asemenea, echipat cu: suport pentru intrare 4K, tehnologie de îmbunătățire a detaliilor, îmbinarea marginilor și deplasare largă a lentilei pentru a se potrivi în medii de instalare dificile. EB-L530U este capabil de afișaje de până la 500 de inci, fără nicio reducere a clarității sau a detaliilor vibrante.

## Instalare facilă

EB-L530U include numeroase caracteristici profesionale care simplifică instalarea, chiar și atunci când produce afișaje mai avansate. Acest proiector elegant și compact oferă instalare la 360 de grade, fără a compromite calitatea afișajului și acceptă un ecran cu unghi ultra-larg 16:6, ceea ce înseamnă că puteți maximiza spațiul de afișare disponibil pentru vizualizare. De asemenea, datorită funcției de împărțire a ecranului, puteți afișa simultan două sau patru imagini din surse diferite; iar corecția geometrică și îmbinarea marginilor contribuie la crearea unei imagini de mari dimensiuni, fără îmbinări, utilizând mai multe afișaje.

## Ajustare pentru a se potrivi mediului dvs. de lucru

Spre deosebire de afișajul cu ecran plat, nu există strălucire, amprente sau spațiu pe perete irosit. Imaginea poate fi ajustată pentru a se potrivi cu dimensiunea de afișare necesară, de la 50 la 500 inci. Fie că este vorba despre educație, corporații, retail sau atracții turistice, experiența de vizionare poate fi nerestricționată și mai atrăgătoare pentru public.

## Conectare și control

EB-L530U oferă numeroase moduri de conectare, de afișare simultană a mai multor surse și de prezentare wireless. Opțiunile de conectivitate proiectate pentru viitor includ: HDMI (intrare și ieșire) și HDBaseT cu suport de semnal 4K, wireless de 5 GHz cu securitate enterprise, player media integrat, Miracast integrat și suport pentru sistemul de prezentare wireless ELPWP10 de la Epson. De asemenea, este ușor de configurat și navigat datorită ghidului de utilizare intuitiv de pe ecran.

## Creați conținut personalizat pentru semnalistică

Disponând de un player media integrat cu încărcare de conținut în rețea, EB-L530U permite ca listele de redare să fie încărcate pe un dispozitiv de stocare USB și redade direct din proiector<sup>2</sup>. Creați conținut personalizat cu smartphone-ul sau tableta utilizând aplicația Epson Creative Projection sau creați și programați liste de redare utilizând software-ul Epson Projector Content Manager.

## FIȘĂ TEHNICĂ



## CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Luminozitate de 5.200 de lumeni**  
Imagini clare și culori luminoase, chiar și în încăperi iluminate puternic
- **Rezoluție WUXGA**  
Imagini Full HD clare pentru claritate excelentă
- **Opțiuni de conectivitate pregătite pentru viitor**  
Suport pentru intrare 4K, HDMI, HDBaseT, Wi-Fi integrat și duplicarea ecranului
- **Instalare simplă, flexibilă**  
Design ușor și compact, cu deplasare largă a lentilei
- **Susține distanțarea socială**  
Dimensiune scalabilă a ecranului, până la 500 de inci

## SPECIFICAȚII PRODUS

### TEHNICĂ

Sistem de proiecție	Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD	0,67 inchi cu C2 Fine

### IMAGINE

Luminozitate color	5.200 Lumen- 3.640 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă	5.200 Lumen - 3.640 Lumen (economic) In accordance with ISO 21118:2020
Rezoluție	WUXGA
Îmbunătățirea rezoluției	Full HD
Raport de aspect	16:10
On-Screen Pixel Count	2,304,000
Raport contrast	Over 5.000.000 : 1
Sursa de lumină	Laser
Sursa de lumină	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Corecție Keystone	Manual vertical: ±30 °, Manual orizontal ±30 °
Modificare video	10 Bits
Reproducerea culorilor	până la 1,07 miliarde culori

### OPTICĂ

Raport proiecție	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Raportul de zoom al lentilei de proiecție	1,35 - 2,2 : 1
Obiectiv	Optic
Lens Shift	Manual - Vertical ±50 %, orizontal ±20 %
Dimensiuni proiecție	50 inci - 500 inci
Unghi larg distanță proiecție	1,4 m - 14,8 m
Distanță proiecție tele	2,4 m - 23,8 m
Distanță de proiecție Wide/Tele	1,44 m - 23,84 m
Numărul F al lentilei de proiecție	1,5 - 1,7
Distanță focală	20 mm - 31,8 mm
Focus	Manual

### CONECTIVITATE

Conexiuni	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, LAN wireless a/n (5 GHz), Intrare VGA (2x), ieșire VGA, Ieșire HDMI, HDBaseT, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), Redare USB 2 Tip A
Conexiune smartphone	Ad-hoc/Infrastructură
Protocol de rețea	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### CARACTERISTICI AVANSATE

Securitate	Protecție Kensington, Blocaj panou de comandă, Orificiu pentru cablul de securitate, Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protecție prin parolă
Moduri color 2D	Dinamic, Cinema, Prezentare, sRGB, DICOM SIM
Caracteristici	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Corecție geometrică a arcului, Pornire automată, Căutare automată a sursei, Difuzor integrat, Compatibil cu CEC, Siglă personalizată utilizator, Proiecție din surse multiple conectate în serie, Zoom digital, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Edge Blending, Ecranul de acasă, Corecție trapez pe orizontală și pe verticală, Vizualizator JPEG, Durată de viață lungă a sursei de lumină, Fără PC, Power on button, Quick Corner, Funcție de programare, Screen Mirroring/Duplicarea ecranului, Funcție ecran partajat, Rezoluție foarte mare, Ultra-wide display (16:6), Volume control, Control web, Telecomandă web, Posibilitate de conectare în rețea LAN wireless, Aplicația iProjection
Mod color	Cinematograf, Dinamic, Prezentare, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Detectarea dispozitivelor AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-L530U

### VOLUM DE LIVRAT

- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii
- Protecție cablu
- User guide
- Documente de garanție
- Aparat principal
- HDMI Cable

## SPECIFICAȚII PRODUS

EB-L530U

### GENERAL

Power consumption	234 Wați (Normal On-Mode), 164 Wați (Eco On-Mode), 293 Wați (Normal Peak-mode), 223 Wați (Eco Peak-Mode), 0,3 Wați (Energy saving standby)
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	440 x 339 x 136 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	8,2 kg
Nivel de zgomot	Normal:31 dB (A) - Economic:23 dB (A)
Temperatură	Depozitare -10° C - 60° C
Umiditate a aerului	Funcționare 20% - 80%, Depozitare 10% - 90%
	Dacă videoproiectorul este suspendat pe tavan sau montat pe perete și instalat într-un mediu cu mult fum de ulei încins sau în spații cu substanțe uleioase și chimicale volatile, în locuri cu mult fum sau cu baloane de săpun pentru „punerea în scenă” a evenimentelor ori undeva unde sunt arse frecvent esențe aromatice, aceasta ar putea periclita integritatea materială a unor componente ale produselor noastre, care în timp ar deveni susceptibile la deteriorare, până la eventuala lor desprindere din tavan sau din locurile în care sunt fixate.
	Dacă sunteți îngrijorat cu privire la mediul în care este instalat videoproiectorul dumneavoastră sau dacă aveți orice alte nelămuriri, vă rugăm să contactați departamentul nostru de suport tehnic, de la care veți primi asistență.
Opțiuni	Cutie de conexiuni și de control, Cameră pentru documente, Difuzor extern, Transmițător HDBaseT, Suport pentru suspendare MB22, Unitate LAN wireless
Difuzor	10 Wați
Tip încăpere/utilizare	Sală de conferințe, Sală de conferințe mare/amfiteatru, Sală de conferințe/Sală de clasă, Mapare proiecții, Semnalistică/retail, Atracții pentru vizitatori
Poziționare	Montare pe tavan, Desktop
Color	Alb
Certificat TCO	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### ALTELE

Garanție	36 Luni Retur în service Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

---

## ACCESORII OPȚIONALE

---

---

EB-L530U

---

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22  
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30  
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)  
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68  
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68  
V12H006AF0

## INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	V11HA27040
Cod de bare	8715946695334
Țară de origine	Filipine

---

## Wireless Presentation Systems

---

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

---

## Visualizers

---

- ELPDC30  
V12HB09080



Epson Europe BV, Romania Branch  
AFI TECH PARK 1  
29A Tudor Vladimirescu, 4th floor  
050881, district 5, Bucharest, Romania

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

**EPSON**<sup>®</sup>